# Grundgerät
# HM8001-2

Grundgerät wird ohne abgebildete Module geliefert

Basiseinheit für die Einschubmodule vom Modularsystem 8000

Stromversorgung für 2 Module

Gleichspannungen sind elektronisch geregelt,
erdfrei und kurzschlussfest

Netztransformator mit Thermosicherung

Bis zu 5 Grundgeräte sind stapelbar

Einschubmodul HM800 zum Einbau eigener Schaltungen lieferbar

4 BNC-Buchsen auf der Rückseite des HM8001-2 (Option HO801),
ermöglichen Einspeisen oder Abnehmen von Signalen mit
HM8018, HM8021, HM8030-6

Modular System

Grundgeräte HM8001-2,
bis zu 5 sind stapelbar

Option HO801
4 BNC-Buchsen rückseitig

## Grundgerät HM8001-2

bei 23 °C nach einer Aufwärmzeit von 30 Minuten

### Allgemeines

Gehäuse mit Netzteil und Raum für 2 Module

### Modul-Versorgungsspannungen

**2 x 8 V~** mit je 0,5 A belastbar

**2 x 5 V =** mit je 1 A belastbar

**4 x 20 V =** mit je 0,5 A belastbar

Spannungswerte zwischen 5 V und 20 V über Modul programmierbar. (Polarität beliebig)

| | |
|---|---|
| **Entnehmbare Leistung:** | für zwei Module max. 36 Watt<br>Alle Gleichspannungen sind elektronisch geregelt, massefrei und kurzschlussfest. |

### Verschiedenes

Netztaste ein / aus zwischen beiden Modulen an der Gehäusefront.

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | Schutzklasse I (EN61010-1) |
| **Netzanschluss:** | 115/230 V~ (50/60 Hz) |
| | Maximal zulässige Netzspannungsschwankung: ± 10 % |
| **Leistungsaufnahme:** | max. 110 W<br>Thermosicherung gegen Überlast |
| **Betriebsbedingungen:** | 0° C bis + 40° C |
| **Gehäuse (B x H x T):** | 285 x 75 x 365 mm |
| **Gewicht:** | ca. 4 kg |
| **Farbe:** | techno-braun |

www.hameg.com

HM8001-2D/240505/ce · Änderung vorbehalten · © HAMEG Instruments GmbH · ® Registered Trademark · DQS-zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000, Reg. Nr.: DE-071040 QM

**HAMEG Instruments GmbH · Industriestr. 6 · D-63533 Mainhausen · Tel +49 (0) 6182 800 0 · Fax +49 (0) 6182 800 100 · www.hameg.com · info@hameg.com**

A Rohde & Schwarz Company